



19  
Schlagmann POROTON®  
Ziegeleistraße 1  
84367 Zeilarn  
0992-CPR-04-01-002.01.13 DE

EN 771-1:2011+A1:2015  
P - Mauerziegel der Kategorie I  
373 x 240 x 249 (mm)  
DoP - Nr.  
Herstellwerk:




38431083R001W1384-AT  
Isen  
Lengdorfer Str. 4, 84424 Isen

(Gültig für Österreich)

# POROTON® Plan-T16® - 240

	Sollmaße		Abmaße		Maßspanne		Brutto-Trockenrohichte (MW)	kg/m³	760
	mm	Klasse	mm	Klasse	mm	Klasse			
Länge	373	Tm	± 5	R2+	6	zul. Abweichung	%	± 8%	
Breite	240	Tm	± 4	R2+	5	Netto-Trockenrohichte	kg/m³	NPD	
Höhe	249	Tm	± 0,5	R2+	1	Brandverhalten	Klasse	A1	
Ebenheit	≤ 0,8	mm				Frostwiderstand	Klasse	F0	
Planparallelität	≤ 0,8	mm				Gefährliche Substanzen	-	NPD	
Form und Ausbildung	siehe Lochbild						Gehalt an aktiven lösl. Salzen	Klasse	S0
Mauerziegel - Kategorie	P - Kat. I						Wasseraufnahme	M-%	NPD
Mauersteingruppe nach EC6	2 -						Mittlere Druckfestigkeit senkrecht zur Lagerfuge	N/mm²	10,4
Lochanteil	NPD	%				Mittlere Druckfestigkeit senkr. zur Lagerfuge - normiert	N/mm²	12,2	
Dicke der Aussenwandung	NPD	mm				Mittlere Druckfestigkeit senkrecht zur Stirnfläche	N/mm²	NPD	
Stegdicke	NPD	mm				Verbundfestigkeit EN 998-2	N/mm²	0,3	
Einzellochvolumen	NPD	%				Wasserdampfdurchlässigkeit	μ	5 / 10	
Volumen der Grifflöcher	NPD	%				Dauerhaftigkeit (Frostwiderst.)	Klasse	F0	
Längsstegdickensumme	NPD	%				Übliche Feuchtedehnung	mm/m	NPD	
Querstegdickensumme	NPD	%				anfängliche Wasseraufnahme	kg/(m²min)	NPD	
Gesamtlochquerschnitt	NPD	%							
Fläche der Grifflöcher	NPD	%							
Wärmeleitfähigkeit λ <sub>10, dry, unit</sub>	NPD	W/(m-K)							



tatsächliche Lochanordnungen können geringfügig abweichen

<b>Nationale Bestimmungen für Österreich:</b>	Vorgesehener Verwendungszweck: in Mauern, Wänden, Stützen und Trennwänden; für geschütztes Mauerwerk Zugelassen für das Dryfix-System gemäß Bautechnischer Zulassung des OIB: BTZ-0027
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit -λ <sub>design, mas</sub> :	0,160 W/(m-K)
Bestimmungsart:	Wandmessung nach EN 1934 (mit Dünnbett-Mörtel DM)
Dauerhaftigkeit (Frostwiderst.):	Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden
Wasseraufnahme:	Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden
Füllung:	-

**Dieses Bauprodukt entspricht den gesetzlichen Anforderungen der Baustoffliste ÖE und ist somit für die Verwendung in Österreich zulässig.**

**Leistungserklärung-Nr.: 38431083R001W1384-AT (Gültig für Österreich)**

<b>1. Produktcode:</b>	POROTON® Plan-T16®- 240 P - Mauerziegel der Kategorie I	<b>7. Erklärte Leistung:</b>		
<b>2. Verwendungszweck:</b>	P - Planziegel, Kategorie I für tragendes und nichttragendes geschütztes Mauerwerk	<b>Wesentliche Merkmale</b>		
<b>3. Hersteller:</b>	Schlagmann POROTON® GmbH & Co KG Lengdorfer Str. 4, 84424 Isen	(Soll) Maße	Länge (mm)	373
<b>4. Anschrift:</b>	Schlagmann POROTON® GmbH & Co KG Ziegeleistraße 1, 84367 Zeilarn	Grenzabmaße	Breite (mm)	240
<b>5. System:</b>	System 2+	Form und Ausbildung	Höhe (mm)	249
<b>6. Harmonisierte Norm:</b>	EN 771-1:2011+A1:2015 Notifizierte Stelle: NB 0992	Mauersteingruppe:	Ebenheit (mm)	≤ 0,8
		Druckfestigkeit (Mittelwert in N/mm²)	Planparallelität (mm)	≤ 0,8
		Übliche Feuchtedehnung	Abmaße	Tm
		Verbundfestigkeit	Maßspanne	R2+
		Gehalt an aktiven lösl. Salzen	Leistung	siehe Lochbild (oben)
		Brandverhalten	Harmonisierte Norm	EN 771-1
		Wasseraufnahme	Kategorie	I
		Wasserdampfdurchlässigkeit	Senkrecht zur Lagerfuge	10,4
		Brutto-Trockenrohichte	Senkrecht zur Stirnfuge	NPD
		Netto-Trockenrohichte:	mm/m	NPD
		Wärmeleitfähigkeit: λ <sub>10, dry, unit</sub>	Masse %	NPD
		Frostwiderstand	μ	5 / 10
		Gefährliche Substanzen	Mittelwert (kg/m³)	760
			Abmaßklasse	Dm (± 8%)
			Mittelwert (kg/m³)	NPD
			W/(m-K)	NPD
			Klasse	F0
			-	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der/den erklärten Leistung(en) nach Nummer 7.  
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Schlagmann Poroton® GmbH & Co. KG  
Ziegeleistraße 1, 84367 Zeilarn  
E-Mail: info@schlagmann.de (08572 / 17-0)

Zeilarn, 15.07.2019

*Johannes Edmüller*  
Johannes Edmüller  
Geschäftsführer

*Peter Dorfner*  
i. A. Peter Dorfner  
Qualitätssicherung