


Detail 17: Kollektormitte Rohreinführung

Sparren NH C 24 8/26cm
dazwischen Knauf Insulation "ecose" d=12+14 =26cm WLG 032
Dampfbremse proclima INTELLO PLUS luftdicht verklebt
Lattung 6/6cm, senkrecht zu den Sparren, e=ca.60cm,
darunter Nageldichtstreifen
dazwischen Knauf Insulation "ecose" d=6cm WLG 032
Sparschalung 20/80mm e=ca.30cm
Gipskartonbeplankung 2x12,5mm,
im Spitzbodenbereich nur einfach beplankt

ACHTUNG: NAGELDICHTSTREIFEN
UNTER KONTERLATTUNGEN BEI
DIFF. DACHBAHN AUSSEN EINBAUEN!!!

Fi-3-Schichtplatte 24mm
Auflager Kollektor



Solar Vor- und Rücklauf dürfen nicht auf der Dachbahn verlegt werden.
Die Leitungen sind vom Solateur auf einer Metall-Unterkonstruktion von
der Dachbahn mit ausreichend Abstand zu montieren!!!

ACHTUNG: NAGELDICHTSTREIFEN UNTER KONTER-
LATTUNGEN BEI DAMPFBREMSE INNEN EINBAUEN!!!

DIE GK-BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN DÜRFEN NICHT IN DIE
DAMPFBREMSEFOLIE GESCHRAUBT WERDEN, DIE SCHRAUBEN
LÄNGE MUSS DARAUFHIN ABGESTIMMT WERDEN!!!