


# POROTON®-WU-Schalen

- wärmedämmende U-Schale mit integrierter Wärmedämmung
- als Ringbalken und Ringanker
- Festigkeitsklasse 12 nach DIN 1053-3



Bezeichnung	POROTON®-WU-Schale		
Wanddicke	30,0 cm	36,5 cm	42,5 cm
<b>Maße und Materialverbrauch</b>			
Länge L	250 mm		
Breite (Wanddicke) B	300 mm	365 mm	425 mm
Höhe H	238 mm		
Abmessungen innen b × h	155 / 190 mm	165 / 200 mm	200 / 195 mm
Abmessung a	96 mm	165 mm	190 mm
Bedarf WU-Schalen	4 Stück/m		
<b>Wärmeschutz<sup>1)</sup></b>			
U-Wert	0,63 W/(m <sup>2</sup> K)	0,37 W/(m <sup>2</sup> K)	0,33 W/(m <sup>2</sup> K)

**Ausschreibungsvorschlag – auch zum Download unter [www.schlagmann.de](http://www.schlagmann.de)**

POROTON®-WU-Schalen liefern und vermauern, für Ringanker, Ringbalken und Stürze, einschließlich Verfüllen mit Beton mind. C20/25, Stahl gesondert.

..... m Wanddicke 30,0 / 36,5 / 42,5 cm

<sup>1)</sup> Inkl. beidseitigem Putz, außen mit 20 mm Maschinen-Leichtputz, innen mit 10 mm Kalk-Gipsputz.